

ホイールローダ購入仕様書

上野原市が購入するホイールローダについて、必要な事項を次のように定める。

1 台 数 1 台

2 仕 様 等

- (1) 低騒音型建設機械指定機であること。また、新車であること。
- (2) 機械質量は 5300 kg 程度のものとする。
- (3) バケット容量は、新 JIS 規格で 0.9 m³ (旧 JIS で 0.7 m³) 程度のものとする。
- (4) エンジンは、ディーゼルとし、定格出力 (ネット) が 44.0 kW 以上のものとする。
- (5) 参考車種はコマツ製 WA80-8 相当機種とし、これと同等品以上の性能を有するものとする
- (6) 装備品・付属品 (すべて新規製品であること。)

ア キャブ

イ エアコン

ウ タイヤチェーン 2 本 (タイヤチェーンバンドとセット)

エ ノーマルタイヤ (17.5/65-20-10PR)

オ 全幅 (バケット幅) 1990mm 以下

カ 全高 (バケット最上昇時) 4170mm 以上

キ 全高 (キャブ上面まで) 2890mm 以下

ク 全長 (走行姿勢) 5580mm 以下

ケ 車両に「上野原市」と記入

- (7) 納入に伴う付帯費用は、入札価格に含む (消費税除く) ものとする。

3 納入期限 令和 8 年 2 月 27 日 (金)

4 納入場所

上野原市役所建設課とし、納入時は発注者立会いの上、検査を受けること。

5 そ の 他

- (1) 契約後、納入予定機種がモデルチェンジのため納入困難となった場合は、後続機種又は上位機種での納入を可能とする。ただし、仕様及び契約金額の変更は無いものとし、機種の変更理由を書面にて提出すること。
- (2) 納入の日程について発注者と協議すること。
- (3) 受注者は、納入時に施設の損傷の恐れがある場合には、適切な方法で養生を行うこと。破損、汚れ、傷などを付けた場合は、速やかに報告を行うとともに、受注者の責任において補修すること。
- (4) 本仕様書に明示しない事項で、機能上必要なものは装備すること。
- (5) 関係法令に違反しないこと。
- (6) 本仕様書に明示しない事項で疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。